



## RC-7116 水性木器修色剂乳液

### 一、产品简介

本品系采用进口环保型乳化剂和特种功能性单体通过先进聚合工艺合成的新一代丙烯酸乳液。该产品具有较好的透明性, 快干、与醇类溶剂极佳的相容性、硬度高、与水性色精相容性和展色性佳。

### 二、应用特点

- 1.快干、与醇类溶剂相容性极佳;
- 2.硬度高、有较好的透明性;
- 3.与水性色精有极佳的相容性, 展色性佳, 适合水性木器漆修色剂。

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	兰相半透明液体	目 测
2	固体含量, %	26.0—28.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	500—1500	GB/T2794
4	PH 值	<100	企业标准
5	玻璃化温度, °C	30	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	20	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

### 五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。